

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm 178.00*1.00	m ² m ²	 178.000	
				RAZEM	178.000
2	KNR 4-01 0108-07 + KNR 4-01 0108-08	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km grunt kat. IV Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km 178.00*1.0*0.20	m ³ m ³	 35.600	
				RAZEM	35.600
3	KNR 2-31 0103-05	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. V-VI 178.00*2.50	m ² m ²	 445.000	
				RAZEM	445.000
4	KNR 2-31 0107-02	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu ponad 10 cm (15cm) 178.00*2.50*0.15	m ³ m ³	 66.750	
				RAZEM	66.750
5	KNR 2-31 0310-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm 178.00*2.50	m ² m ²	 445.000	
				RAZEM	445.000
6	KNR 2-31 0310-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm 178.00*2.50	m ² m ²	 445.000	
				RAZEM	445.000
7	KNR 2-31 0114-03	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm 178.00*0.25*2	m ² m ²	 89.000	
				RAZEM	89.000
8	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych 3	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 2-31 1004-06	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) (262.00*2.70)+43.00	m ² m ²	 750.400	
				RAZEM	750.400
2	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem (262.00*2.70)+43.00	m ² m ²	 750.400	
				RAZEM	750.400
3	KNR 2-31 0310-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm - 43m2 rozjazd + 30 m2 mijanka po str. prawej drogi (262.00*2.70)+43.00+30	m ² m ²	 780.400	
				RAZEM	780.400
4	KNR 2-31 0310-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm (262.00*2.70)+43.00+30	m ² m ²	 780.400	
				RAZEM	780.400
5	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm- przez analogie pobocze drogi obustronne 270*0.30*2	m ² m ²	 162.000	
				RAZEM	162.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 2-31 0103-05	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. V-VI 156.00*2.20	m ² m ²	 343.200	
				RAZEM	343.200
2	KNR 2-31 0107-02	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu ponad 10 cm (15cm) 156.00*2.20*0.15	m ³ m ³	 51.480	
				RAZEM	51.480
3	KNR 2-31 0310-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm 156.00*2.20	m ² m ²	 343.200	
				RAZEM	343.200
4	KNR 2-31 0310-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm 156.00*2.20	m ² m ²	 343.200	
				RAZEM	343.200

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 2-31 0103-05	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. V-VI 253.00*2.60	m ² m ²	 657.800	
				RAZEM	657.800
2	KNR 2-31 0107-02	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu ponad 10 cm(15cm) 253.00*2.60*0.15	m ³ m ³	 98.670	
				RAZEM	98.670
3	KNR 2-31 0310-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm 253.00*2.60	m ² m ²	 657.800	
				RAZEM	657.800
4	KNR 2-31 0310-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm 253.00*2.60	m ² m ²	 657.800	
				RAZEM	657.800
5	KNR 2-31 0114-01	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm - przez analogię pobocze drogi obustronne 253.00*0.5*2	m ² m ²	 253.000	
				RAZEM	253.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Odcinek drogi nr I			
1	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. V-VI	m ²		
d.1	0103-05	80.00*2.50	m ²	200.000	
				RAZEM	200.000
2	KNR 2-31	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 10 cm	m ³		
d.1	0107-01	80.00*2.50*0.10	m ³	20.000	
				RAZEM	20.000
3	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm	m ²		
d.1	0310-01	80.00*2.50	m ²	200.000	
				RAZEM	200.000
4	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm	m ²		
d.1	0310-05	80.00*2.50	m ²	200.000	
				RAZEM	200.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 2-31 0103-05	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. V-VI (211.00*2.50)+15.00	m ² m ²	 542.500	
				RAZEM	542.500
2	KNR 2-31 0107-02	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu ponad 10 cm(15cm) 542.50*0.15	m ³ m ³	 81.375	
				RAZEM	81.375
3	KNR 2-31 0310-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm 542.50	m ² m ²	 542.500	
				RAZEM	542.500
4	KNR 2-31 0310-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm 542.50	m ² m ²	 542.500	
				RAZEM	542.500
5	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm - przez analogie pobocze obustronne drogi 211.00*0.50*2	m ² m ²	 211.000	
				RAZEM	211.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 2-31 1004-06	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) (310.00*2.50)+45	m ² m ²	 820.000	
				RAZEM	820.000
2	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem (310.00*2.50)+45	m ² m ²	 820.000	
				RAZEM	820.000
3	KNR AT-03 0102-04	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 10 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km 25	m ² m ²	 25.000	
				RAZEM	25.000
4	KNR 2-31 0310-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm (310.00*2.50)+45+25	m ² m ²	 845.000	
				RAZEM	845.000
5	KNR 2-31 0310-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścierna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm (310.00*2.50)+45+25	m ² m ²	 845.000	
				RAZEM	845.000
6	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm 320*0.50*2	m ² m ²	 320.000	
				RAZEM	320.000