

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR-W 2-02 1603-02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m	m ²		
		1089.23	m ²	1089.230	
				RAZEM	1089.230
2	KNR AT-26 0103-01	Ochrona powierzchni tynku siatkami	m ²		
		1089.23	m ²	1089.230	
				RAZEM	1089.230
3	KNR AT-26 0103-02	Zabezpieczenie okien folią	m ²		
		61.32+42.60	m ²	103.920	
				RAZEM	103.920
4	NNRNKB 202 1622-04	(z.VI) Daszki ochronne stałe wolno stojące o konstr.drew.(bez podłogi), wyk.wzdłuż budynków pokryte deskami na styk z ułoż.i zamocow. płyt pilśniowych i folii polietylenowej 81.56*1.00	m ² rzu- tu	81.560	
			m ² rzu- tu		
				RAZEM	81.560
5	NNRNKB 202 1623-04	(z.VI) Rozbiórka daszków ochronnych wykonanych wzdłuż budynków pokrytych deskami na styk wraz z rozbiórką płyt pilśniowych i folii polietylenowej 81.56*1.00	m ² rzu- tu	81.560	
			m ² rzu- tu		
				RAZEM	81.560
6	KNR AT-26 0101-04	Przygotowanie i naprawa podłoża - oczyszczenie powierzchni muru - przez analogie umycie ścian krscherem minus otwory okienne i drzwiowe 103,91 m ² (292.79+224.26+167.06+208.80)-103.91	m ²		
			m ²	789.000	
				RAZEM	789.000
7	KNR AT-26 0101-01	Przygotowanie i naprawa podłoża - skucie zmurszałych tynków - założono 25% powierzchni (789.00-148.86)*25%	m ²		
			m ²	160.035	
				RAZEM	160.035
8	KNR 19-01 0829-01	Oczyszczenie ścierne lub chemiczne wykutych spoin - mury gładkie- przez analogie oczyszczenie powierzchni tynku elewacji z tarabony do powierzchni gładkiej pod malowanie 789.00-160.035-148.86	m ²		
			m ²	480.105	
				RAZEM	480.105
9	KNR 19-01 0819-07	Profile ciągnięte zwykłe o szer. w rozwinięciu do 40 cm - uzupełnienie gzymsów ciągniętych 15.71+16.13+18.64+5.75+10.85+23.93+5.75+5.65	m		
			m	102.410	
				RAZEM	102.410
10	TZKNBK VIII 02-25	Tynk zewn.cem.-wap. kat. III z przygotowaniem zaprawy na ścianach płaskich	m ²		
		160.035	m ²	160.035	
				RAZEM	160.035
11	KNR 4-01 0733-03	Dodatkowe nakłady na pogrubienie o 10 mm tynków zewnętrznych cementowo-wapiennych na ścianach płaskich, loggiach, balkonach (do 5 m ² w 1 miejscu) 160.035	m ²		
			m ²	160.035	
				RAZEM	160.035
12	TZKNBK VIII 02-32	Tynk zewn.cem.-wap. kat. IV z przygotowaniem zaprawy na ościeżach otworów, wnękach o szer.do 30 cm 56.60	m ²		
			m ²	56.600	
				RAZEM	56.600
13	KNR 4-01 0722-02	Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych cementowo-wapiennych kat. III na ścianach, loggiach i balkonach 789.00-148.86-160.035	m ²		
			m ²	480.105	
				RAZEM	480.105
14	KNR 19-01 0825-01	Bonie prostokątne na ścianach, słupach i pilastrach wykonane ręcznie na tynku zwykłym bonie ciągnięte 135,080 x0,55 = 74,29 m ² 135.080	m		
			m	135.080	
				RAZEM	135.080
15	KNR 19-01 0828-02	Wykucie starych spoin na murach z kamienia - mury z wystrojem architektonicznym - przez analogie 148.86	m ²		
			m ²	148.860	
				RAZEM	148.860
16	KNR 19-01 0826-04	Spoinowanie murów z kamienia obrobionego z wykuciem spoin 148.86	m ²		
			m ²	148.860	
				RAZEM	148.860
17	KNR AT-26 0304-05	Wzmocnianie powierzchni preparatami płynnymi uni gruntem penetrującym - ręcz- nie 789.00	m ²		
			m ²	789.000	
				RAZEM	789.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18	KNR AT-26 0303-01 + KNR AT-26 0303-03	Malowanie tynków renowacyjnych dwukrotnie - aplikacja ręczna Malowanie tynków renowacyjnych - dodatek za każdą następną warstwę przy aplikacji ręcznej 892.91-103.92-148.86	m ² m ²	 640.130	
				RAZEM	640.130
19	KNR-W 4-01 0545-06	Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej się do użytku (9.80*4)+(7.50*2)+9.40+6.50+5.00+5.50	m m	 80.600	
				RAZEM	80.600
20	KNR-W 4-01 0536-02	Wymiana zużytych rur spustowych z blachy na rury okrągłe stalowe powlekane w kolorze srebrnym 100-110 mm - odcinki pionowe, kolanaka i uchwyty do rur (9.80*4)+(7.50*2)+9.40+6.50+5.00+5.50	m m	 80.600	
				RAZEM	80.600
21	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku- przez analogie parapetów zewnętrznych z blachy (1.24*0.24*17)+(1.16*0.27*9)+(1.15*0.25*4)+(1.05*0.25*3)+(1.70*0.25)	m ² m ²	 10.241	
				RAZEM	10.241
22	KNR 4-01 0530-05	Uzupełnienie obróbek blacharskich gzymsów i pasów elewacyjnych z blachy ocynkowanej o szerokości do 25 cm- przez analogie parapetów zewnętrznych z blachy powlekanej lub ocynkowanej długość parapetów - 9,45 m (1.15*4)+(1.05*3)+1.70	m m	 9.450	
				RAZEM	9.450
23	TZKNBK XVIm 0102- 02	Montaż gzymsów, pasów, nakryw, obramień otworów i podokienników okładziny o grub.do 6 cm i szer.do 25 cm- przez analogie montaż parapetów z kształtki klinkierowej 24x10x1,5cm- kolor do uzgodnienia w trakcie realizacji zadania przez Inwestora (1.24*17)+(1.16*9)	m m	 31.520	
				RAZEM	31.520