

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 2-31 0101-03	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. V-VI głębokości 20 cm 167.68	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 167.680	
				RAZEM	167.680
2	KNR 2-31 0103-05	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. V-VI 167.68	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 167.680	
				RAZEM	167.680
3	KNR 2-31 0401-04	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.III-IV 16.20+13.40+1.80+2.90+12.80+3.20+3.10+5.90+6.50+3.10+8.10+5.30+5.60+4.40+3.10+7.80	m m	 103.200	
				RAZEM	103.200
4	KNR 2-31 0402-03	Ława pod krawężniki betonowa zwykła 0.35*0.40*103.20	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 14.448	
				RAZEM	14.448
5	KNR 2-31 0407-04	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 103.20	m m	 103.200	
				RAZEM	103.200
6	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm 167.68	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 167.680	
				RAZEM	167.680
7	KNR 2-31 0107-01	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 10 cm 167.68*0.05	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 8.384	
				RAZEM	8.384
8	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej- na placu siłowni plenerowej i stołu do gry w szachy 89.69	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 89.690	
				RAZEM	89.690
9	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej- na powierzchni deptaków z kostki używanej 73.33	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 73.330	
				RAZEM	73.330
10	KNR 2-21 0605-01	Schody z cegły klinkierowej wykonywane na podbudowie z betonu żwirowego powierzchnia zabudowy 4,66 m <sup>2</sup> (1.7*0.15*0.35)*7	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0.625	
				RAZEM	0.625
11	KNR 2-31 0701-03	Poręcze ochronne sztywne z pochwytem i przeciągiem z rur śr. 60 i 38 mm o rozstawie słupków z rur 60 mm 1.5 m 2+2	m m	 4.000	
				RAZEM	4.000
12	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 210.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 210.000	
				RAZEM	210.000
13	KNR 2-31 0511-01	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce piaskowej- materiał Inwestora z rozbiórki 210.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 210.000	
				RAZEM	210.000