

## Obmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR:						
1	KNR 2-31 1004-06		Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum)	m2		
			40 * 4 + 0,5 * (4 + 9) * 4,5	m2	189,250	
			15 * 3,5	m2	52,500	
					RAZEM	241,750
2	KNR 2-31 1004-07		Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m2		
			poz.1	m2	241,750	
					RAZEM	241,750
3	KNR 2-31 0310-01		Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm	m2		
			poz.1	m2	241,750	
					RAZEM	241,750
4	KNR 2-31 0310-05		Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm	m2		
			poz.1	m2	241,750	
					RAZEM	241,750
5	KNR 2-31 0114-07		Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm- przez analogię pobocze drogi obustronne	m2		
			50,00 * 0,5 * 2	m2	50,000	
			15 * 0,3 * 2	m2	9,000	
					RAZEM	59,000