D2
TR21
TR20
TR19
TR18
TR17
TR16
TR15
TR14
TR13
TR12
TR11
TR10
D6
D7
D8
DK
boisko trawiaste
+341,98
ch.kb.
teren zielony
+342,44
eN
+342,43
+341,03
eW
j.mb.
+338,50
proj. studzienka rewizyjna, osadnikowa PP DN600, zwieńczenie włazem kl.A15 teleskopowym,okrągłym, pokrytym przykloną nawierzchnią trawiastą bosika, zlicowanie pokrytego włazu z poziomem nawierzchni boiska
proj. trójnik PP/PVC-U 225x160mm 45° redukcją drenarska 125/160mm
proj. studzienka betonowa DN1000 z włazem żeliwnym kl.B125 600mm, okrągłym pokrytym przykloną nawierzchnią trawiastą boiska, zlicowanie pokrytego włazu z poziomem nawierzchni boiska
proj. studzienka betonowa DN1000 z włazem żeliwnym kl.B125 600mm, okrągłym pokrytym przykloną nawierzchnią trawiastą boiska, zlicowanie pokrytego włazu z poziomem nawierzchni boiska
proj. studzienka betonowa DN1200, osadnikowa z włazem żeliwnym kl.B125 600mm, okrągłym pokrytym przykloną nawierzchnią trawiastą boiska, zlicowanie pokrytego włazu z poziomem nawierzchni boiska, osadnik h min.=1m
skrzyżowanie z projektowanym kablem eN, rz.=342,44
rzędna rzeczywista kabla, dwużelowej PEHD
skrzyżowanie z projektowanym kablem t, rz.=342,43
montaż na kablu r.o. dwużelowej PEHD
skrzyżowanie z istniejącym kablem eW, rz.=341,03
montaż na kablu r.o. dwużelowej PEHD
miejsce włączenia in-situ do odbornika - istniejąca studzienka rewizyjna na sieci kd1000
kaskada wewnętrzna z uszczelką EPDM
w celu zniwelowania różnicy wysokości
rz. dna studzienki: +336,60

| | | |